



- 01 **Schnell:** Sofortige abschaltung der Beregnung bei regen
- 02 **Intelligent:** Spart wasser durch unterbindung der beregnung bei regen
- 03 **Komfortabel:** Kein manuelles abschaltender beregnung bei regen mehr nötig

MINI-CLIK® REGEN-SENSOR

Die Einfachste Methode, Bewässerungssysteme Bei Regen Automatisch Abzuschalten

Eine Grünfläche bei Regen zu bewässern, führt nicht nur zu übermäßig wassergesättigten Pflanzen und Rasenflächen, es verschwendet auch Wasser. Hunters Mini-Clik Regensensor stellt die einfachste und effektivste Methode dar, Regner während oder nach Regenfällen zu deaktivieren. Er lässt sich einfach in alle automatischen Beregnungssysteme installieren. Der Mini-Clik hält Bewässerungsprogramme an, wenn er erkennt, dass eine zuvor festgelegte Niederschlagsmenge gefallen ist. Durch diesen automatischen Vorgang wird sichergestellt, dass Rasenflächen während Regenzeiten nicht bewässert werden. Sobald sich der Regen verzogen hat, erlaubt Mini-Clik dem Steuergerät die Wiederaufnahme der normalen Bewässerung. Mini-Clik ist mit allen Hunter Steuergeräten kompatibel. Sobald es eingesteckt ist, stellt es sicher, dass die Bewässerungsfunktion eines Systems während Regenzeiten deaktiviert ist.

MINI-CLIK® FUNKTIONEN UND SPEZIFIKATIONEN

Ausstattung

- Einfache Installation in automatischen Beregnungssystemen
- Schmutztolerant für zuverlässigen Betrieb und keine unnötigen Abschaltungen
- Systemabschaltung bei Regenfällen von 3 bis 25 mm
- 7,6 m UL-zertifiziertes Kabel (0,5 mm² (20 AWG), zweiadrig, ummantelt) im Lieferumfang enthalten
- Optional: Montageadapter zur Dachrinnenbefestigung für Mini-Clik® (SGM bestellen)
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Spezifikationen

- Schalter-Nennstrom: 24 VAC, 5 A
- Verkabelung: 0,5 mm² (20 AWG), UL-zertifiziert, unterbricht normalerweise das gemeinsame Erdungskabel zwischen Magnetventilen und Steuergerät

Modelle

MINI-CLIK
8 cm H x 15 cm L



SGM

Optionaler Montageadapter zur Befestigung an Dachrinnen



SG-MC

Sensorschutzgehäuse für Mini-Clik aus Edelstahl



MINI-CLIK®

Modelle	Beschreibung
MINI-CLIK	Regensensor
MINI-CLIK-NO	Regensensor, Trockenkontaktschaltung "normal open"
MINI-CLIK-C	Regensensor, 1/2" IG zur Montage auf Kabelschutzrohr
MINI-CLIK-HV	Hochspannungsmodell für 120/240 VAC Anwendungen

VOM ANWENDER INSTALLIERTE OPTION (Separat anzugeben)

Modelle	Beschreibung
SGM	Optionaler Montageadapter zur Befestigung an Dachrinnen
SG-MC	Sensorschutzgehäuse für Mini-Clik aus Edelstahl

Webseite hunterindustries.com | **Technischer Kundendienst** TechnischerSupport@hunterindustries.com

Unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen, ist unser Ansporn. Unsere Leidenschaft für Innovation und Entwicklung steckt in allem, was wir tun. Aber wir hoffen, dass unser Engagement, außergewöhnlichen Support anzubieten, dazu führt, dass Sie über Jahre hinweg ein Mitglied der Kundenfamilie von Hunter bleiben werden.

Gene Smith, Präsident für Grünflächenbewässerung und Außenbeleuchtung