

# MINI-CLIK™

Sensoren: **Regen, Frost**

Dieser Sensor unterbricht die planmäßige Beregnung, wenn er eine vorab definierte Niederschlagsmenge registriert, um Wasserverschwendung zu vermeiden.

## HAUPTVORTEILE

- Schaltet die Beregnung automatisch ab, wenn der Sensor Niederschlag zwischen 3 mm und 19 mm erkennt.
- Schmutztolerant für zuverlässigen Betrieb, ohne unnötige Abschaltungen
- Mit den meisten „normal offenen“ oder „normal geschlossenen“ Beregnungssteuergeräten kompatibel

## BETRIEBSDATEN

- Schalter-Nennstrom (24 VAC): 3 A
- Beinhaltet 7 m langes 0,5 mm<sup>2</sup> ummanteltes UL-zertifiziertes Kabel
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

## VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Optionale Dachrinnenhalterung (P/N SGM)



**Mini-Click-Sensor mit Kabel**  
(mit Montagearm)  
Höhe: 5 cm  
Länge: 15 cm  
Breite: 2,5 cm



**Mini-Click-Sensor mit Kabel**  
(mit Edelstahlgehäuse)  
Höhe: 13,9 cm  
Länge: 7,6 cm  
Breite: 10,1 cm

SENSOREN

MINI-CLIK	
Modell	Beschreibung
MINI-CLIK	Mini-Click-Sensor mit Kabel
MINI-CLIK-NO	Mini-Click-Sensor mit Kabel und „normal geöffnetem“ Schalter
MINI-CLIK-C	Mini-Click-Sensor mit Kabel, Kabelkanalhalterung
SG-MC	Mini-Click-Sensor mit Kabel in Sensorgehäuse aus Edelstahl

Kompatibel mit:



**Kabel-verbinder**